




BORA




BORA Blanc 01




BORA Mastic 48




BORA Anthracite 38




BORA Sienne 29




BORA Taupe 95



BORA Perle 96




BORA Or 94



BORA Terre 107




BORA Chamois 111



BORA Bordeaux 04



BORA Aubergine 27




BORA Noir 10



BORA Crème 02




BORA Bergamotte 121



BORA Kaki 148



BORA Emeraude 88




BORA Indigo 144



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



BORA Tilleul 103

Ce tissu uni brillant augmentera le confort des locaux en assurant une protection optimisée contre le rayonnement lumineux.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	51 %
	Absorption lumière :	49 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	50 %
	absorption solaire :	50 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 41 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected