

COLLIOURE



COLLIOURE Olive 61



COLLIOURE Agrume 69



COLLIOURE Miel 17



COLLIOURE Mandarine
93



COLLIOURE Océan 91



COLLIOURE Pervenche
13



COLLIOURE Ardoise 08




COLLIOURE Glacier 43




COLLIOURE Souris 31




COLLIOURE Blanc 01




COLLIOURE Ivoire 02




COLLIOURE Naturel 26



COLLIOURE Brun 23




COLLIOURE Titanium 98



COLLIOURE Noir 12



COLLIOURE eucalyptus
117



COLLIOURE lin 11



COLLIOURE marine 25



COLLIOURE
Bergamotte 121



COLLIOURE Absinthe
132



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

COLLIOURE



COLLIOURE Arctique 58



COLLIOURE Saumon
143



COLLIOURE Tomette 60



COLLIOURE Terre 107



COLLIOURE Aubergine
27



COLLIOURE Cacao 168



COLLIOURE Chataigne
55



COLLIOURE Chamois
111





COLLIOURE Pêche 52



sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



COLLIOURE navy 120

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Cache sommier - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 270 g/m² Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno		
Indices optiques	Réflexion lumière :	10 %	
	Absorption lumière :	86 %	
	Transmission lumière :	4 %	
Indices thermiques	réflexion solaire :	37 %	
	absorption solaire :	46 %	
	Transmission solaire :	17 %	
	Transmission UV :	5 %	
	Gtot :	Gt 45 % Fc 76 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	4	
	Stabilité dimensionnelle (%)	Chaîne	-3
		Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	Chaîne	26
		Trame	28
	Résistance rupture (daN)	Chaîne	100
		Trame	160



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected