



# COLLIOURE




COLLIOURE Olive 61




COLLIOURE Agrume 69




COLLIOURE Miel 17




COLLIOURE Mandarine  
93




COLLIOURE Océan 91




COLLIOURE Ardoise 08




COLLIOURE Glacier 43




COLLIOURE Souris 31




COLLIOURE Blanc 01



COLLIOURE Ivoire 02




COLLIOURE Naturel 26



COLLIOURE Brun 23



COLLIOURE Titanium 98




COLLIOURE Noir 12




COLLIOURE eucalyptus  
117




COLLIOURE navy 120




COLLIOURE lin 11



COLLIOURE marine 25



COLLIOURE  
Bergamotte 121



COLLIOURE Absinthe  
132




(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*

# COLLIOURE




COLLIOURE Arctique 58



COLLIOURE Saumon  
143




COLLIOURE Tomette 60




COLLIOURE Terre 107




COLLIOURE Aubergine  
27




COLLIOURE Cacao 168



COLLIOURE Chataigne  
55



COLLIOURE Chamois  
111





COLLIOURE Pêche 52



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*



# COLLIOURE Pervenche 13

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 270 g/m<sup>2</sup> Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174  
Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : 33 %

Absorption lumière : 64 %

Transmission lumière : 3 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 50 %

absorption solaire : 36 %

Transmission solaire : 14 %

Transmission UV : 1 %

Gtot : **Gt 41 % Fc 69 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 5

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -3

Trame -0.5

Allongement rupture (mm)

Chaîne 26

Trame 28

Résistance rupture (daN)

Chaîne 100

Trame 160



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected