




ETAMINE



ETAMINE Naval 17




ETAMINE Blanc 01




ETAMINE Champagne
02




ETAMINE Ficelle 09




ETAMINE Taupe 95




ETAMINE Anthracite 38



ETAMINE Noir 12



ETAMINE BPI 00



ETAMINE Ardoise 08



ETAMINE Safran 49



ETAMINE Olive 61




ETAMINE Agrume 69



ETAMINE Beige 90



ETAMINE Indigo 144




ETAMINE Pacifique 54



ETAMINE Hortensia 134



ETAMINE Cactus 36



ETAMINE Perle 96



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



ETAMINE Chocolat 70

Ce voilage léger et aérien se dévoile dans une gamme d'unis de plusieurs coloris.

Propriétés techniques



Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 95 g/m² Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indices optiques	Réflexion lumière :	2 %
	Absorption lumière :	77 %
	Transmission lumière :	21 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	21 %
	absorption solaire :	42 %
	Transmission solaire :	37 %
	Transmission UV :	24 %
	Gtot :	Gt 47 % Fc 79 %
	Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	46
	Trame	13
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	41
	Trame	40



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected