

ETEL



ETEL Blanc 01



ETEL Mastic 48



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



ETEL Lin 11

Délicat voilage à l'aspect lin.

Propriétés techniques



Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 105 g/m² 305 g/m² Laize 290 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno		
Indices optiques	Réflexion lumière :	26 %	
	Absorption lumière :	26 %	
	Transmission lumière :	48 %	
Voile transparent	Oui		
Indices thermiques	réflexion solaire :	32 %	
	absorption solaire :	14 %	
	Transmission solaire :	54 %	
	Transmission UV :	46 %	
	Gtot :	Gt 48 % Fc 81 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6	
	Stabilité dimensionnelle (%)	Chaîne	-0,5
		Trame	0
	Allongement rupture (mm)	Chaîne	19
		Trame	24
	Résistance rupture (daN)	Chaîne	61
		Trame	51



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected