

NOCLIN MURA 2334



NOCLIN MURA 2334
Ivoire 115



NOCLIN MURA 2334
Dune 170



NOCLIN MURA 2334
Savane 185



NOCLIN MURA 2334
Rose 129



NOCLIN MURA 2334
Grenat 56



NOCLIN MURA 2334
Cassis 97



NOCLIN MURA 2334
Olive 61



NOCLIN MURA 2334
Turquoise 53



NOCLIN MURA 2334
Saphir 106



NOCLIN MURA 2334
Glacier 43



NOCLIN MURA 2334
Mastic 48



NOCLIN MURA 2334
Minéral 157



NOCLIN MURA 2334
Fusain 71





NOCLIN MURA 2334 Terre 107

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant double face NOCLIN, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

Propriétés techniques



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester enduction acrylique

Poids 380 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien    

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **53 %**

Absorption lumière : **47 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **64 %**

absorption solaire : **36 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 36 % Fc 61 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **4**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-1**

Trame **-1**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **48**

Trame **72**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **51**

Trame **84**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected