



# NOCTANE BPI 00

Support occultant pour impression numérique

## Propriétés techniques



Non feu




Tissus recyclés

Applications Store bateau - Store enrouleur - Rideaux

Composition polyester recyclé avec envers acrylique floqué blanc

Poids 330 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174  
Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : 72 %

Absorption lumière : 28 %

Transmission lumière : 0 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 70 %

absorption solaire : 30 %

Transmission solaire : 0 %

Transmission UV : 0 %

Gtot : **Gt 34 % Fc 57 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 5

Boulochage 4-5

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -2

Trame -1,5

Martindale (Cycles) 20000



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected