




# NOCTURNE



NOCTURNE Océan 91




NOCTURNE Arctique 58



NOCTURNE Cyan 90



NOCTURNE Mousse 92




NOCTURNE Abricot 08



NOCTURNE Orange 15



NOCTURNE Fuchsia 33



NOCTURNE Sienne 29



NOCTURNE Perle 96




NOCTURNE Grisé 03




NOCTURNE Crème 02




NOCTURNE Mastic 48




NOCTURNE Brun 23




NOCTURNE Taupe 95




NOCTURNE Noir 10



NOCTURNE absinthe  
132




NOCTURNE aubergine  
27



NOCTURNE Chamois  
111



NOCTURNE Bordeaux  
04



NOCTURNE Rubis 59




(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

# NOCTURNE




NOCTURNE Saumon  
143



NOCTURNE Or 94




NOCTURNE Terre 107




NOCTURNE Amande 75



NOCTURNE  
Bergamotte 121




NOCTURNE Tilleul 103




NOCTURNE Prairie 125




NOCTURNE Sapin 126



NOCTURNE Ecume 82




NOCTURNE Beige 63



NOCTURNE Mordoré  
133



NOCTURNE Galet 147




NOCTURNE BPI 00



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



# NOCTURNE anthracite 38

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

## Propriétés techniques



Non feu








Thermique

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

**Composition** 100 % polyester avec envers acrylique floqué blanc

**Poids** 280 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↓ cm

**Conseils d'entretien**     

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **71 %**

Absorption lumière : **29 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **66 %**

absorption solaire : **34 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 35 % Fc 60 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **4**

Boulochage **3-4**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **0**

Martindale (Cycles) **40000**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **19**

Trame **22**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **37**

Trame **57**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected