



# NOCTURNE




NOCTURNE Océan 91



NOCTURNE Arctique 58



NOCTURNE Cyan 90



NOCTURNE Mousse 92




NOCTURNE Abricot 08



NOCTURNE Orange 15




NOCTURNE Fuchsia 33



NOCTURNE Sienne 29



NOCTURNE Perle 96



NOCTURNE Grisé 03




NOCTURNE Crème 02




NOCTURNE Mastic 48



NOCTURNE Brun 23




NOCTURNE Noir 10




NOCTURNE anthracite  
38



NOCTURNE absinthe  
132



NOCTURNE aubergine  
27



NOCTURNE Chamois  
111



NOCTURNE Bordeaux  
04



NOCTURNE Rubis 59




(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*

# NOCTURNE



NOCTURNE Saumon  
143



NOCTURNE Or 94



NOCTURNE Terre 107



NOCTURNE Amande 75



NOCTURNE  
Bergamotte 121



NOCTURNE Tilleul 103



NOCTURNE Prairie 125



NOCTURNE Sapin 126




NOCTURNE Ecume 82




NOCTURNE Beige 63



NOCTURNE Mordoré  
133



NOCTURNE Galet 147



NOCTURNE BPI 00



# NOCTURNE Taupe 95

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m<sup>2</sup> 784 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                    |                                     |                 |      |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Non feu            | M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS |                 |      |
| Indices optiques   | Réflexion lumière :                 | 71 %            |      |
|                    | Absorption lumière :                | 29 %            |      |
|                    | Transmission lumière :              | 0 %             |      |
| Indices thermiques | réflexion solaire :                 | 66 %            |      |
|                    | absorption solaire :                | 34 %            |      |
|                    | Transmission solaire :              | 0 %             |      |
|                    | Transmission UV :                   | 0 %             |      |
|                    | Gtot :                              | Gt 35 % Fc 60 % |      |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8)   | 4               |      |
|                    | Boulochage                          | 3-4             |      |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)        | Chaîne          | -0,5 |
|                    |                                     | Trame           | 0    |
|                    | Martindale (Cycles)                 | 40000           |      |
|                    | Allongement rupture (mm)            | Chaîne          | 19   |
|                    |                                     | Trame           | 22   |
|                    | Résistance rupture (daN)            | Chaîne          | 37   |
|                    |                                     | Trame           | 57   |



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected