

OPALE 2



OPALE 2 Océan 91



OPALE 2 Cyan 90



OPALE 2 Cactus 09



OPALE 2 Mousse 92



OPALE 2 Agrume 69



OPALE 2 Terracotta 65



OPALE 2 Tomette 60



OPALE 2 Pivoine 57



OPALE 2 Rubis 08



OPALE 2 Aubergine 27




OPALE 2 Anthracite 38




OPALE 2 Souris 40




OPALE 2 Nacre 04



OPALE 2 Crème 02




OPALE 2 Sable 67



OPALE 2 Beige 63



OPALE 2 Brun 23



OPALE 2 Mastic 48



OPALE 2 Moka 12



OPALE 2 Marine 25




sotexpro


(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


OPALE 2




OPALE 2 Paille 06



OPALE 2 Titanium 98




OPALE 2 Noir 36



OPALE 2 taupe 95



OPALE 2 absinthe 132




OPALE 2 lin 11



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



OPALE 2 emeraude 88

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 290 g/m² Laize 140 cm

Sens Sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien 

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	72 %
	Absorption lumière :	28 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	65 %
	absorption solaire :	35 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	35
	Trame	11



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected