



OPAQ




OPAQ Blanc 01



OPAQ Arctique 58




OPAQ Abricot 08




OPAQ Anthracite 38




OPAQ Sienne 29



OPAQ Perle 96




OPAQ Crème 02




OPAQ Mastic 48




OPAQ Taupe 95




OPAQ Noir 10




OPAQ BPI 00




OPAQ Beige 63




OPAQ Safran 49



OPAQ Terre 107




OPAQ Chamois 111




OPAQ Bordeaux 04




OPAQ Ecume 82



OPAQ Sapin 126



OPAQ Kaki 148




OPAQ Amande 75



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



OPAQ Océan 91

Ce tissu uni occultant est sans classement au feu.


Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

Non Classé

Indices optiques

Réflexion lumière : **82 %**

Absorption lumière : **18 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **74 %**

absorption solaire : **26 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 33 % Fc 55 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **26**

Trame **15**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **62**

Trame **31**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected