SIENTO LINA


SIENTO LINA Dune 170

SIENTO LINA Muscade 175

SIENTO LINA Girofle 186

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



SIENTO LINA Savane 185

Natté lourd effet lin, le siento lina est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné.

Propriétés techniques

Non feu | Thermique | Tissus recyclés

Applications Rideaux - Décoration murale - Store bateau - Parois japonaises

Composition 100% polyester FR dont 35% de matière recyclée

Poids 400 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.61**
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) :	**0.50**
	Classe d'absorption acoustique (a_w) :	**D**
Indices optiques	Réflexion lumière :	**25 %**
	Absorption lumière :	**65 %**
	Transmission lumière :	**10 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**45 %**
	absorption solaire :	**36 %**
	Transmission solaire :	**19 %**
	Transmission UV :	**8 %**
	Gtot :	**Gt 42 % Fc 72 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Boulochage	**1**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0,5**
	Trame	**-1,5**
	Martindale (Cycles)	**60000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**49**
	Trame	**24**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**170**
	Trame	**210**