

# SIENTO LITO



SIENTO LITO Minéral  
157



SIENTO LITO Poireau  
162



SIENTO LITO Lichen 156



SIENTO LITO Brousse  
192



SIENTO LITO Sahara  
169



SIENTO LITO Lin 11



SIENTO LITO Hortensia  
134



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*



# SIENTO LITO Cordage 172

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés

## Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

Composition 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

Poids 330 g/m<sup>2</sup> Laize 290 cm

Sens Sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : <b>0.76</b> Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a <sub>w</sub> ) : <b>0.70</b> Classe d'absorption acoustique (a <sub>w</sub> ) : <b>C</b>
Indices optiques	Réflexion lumière : <b>48 %</b> Absorption lumière : <b>41 %</b> Transmission lumière : <b>11 %</b>
Indices thermiques	réflexion solaire : <b>55 %</b> absorption solaire : <b>25 %</b> Transmission solaire : <b>20 %</b> Transmission UV : <b>2 %</b> Gtot : <b>Gt 39 % Fc 67 %</b>
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) <b>5</b> Boulochage <b>1</b> Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne <b>-1</b> Trame <b>-0.5</b> Martindale (Cycles) <b>20000</b> Allongement rupture (mm) Chaîne <b>49</b> Trame <b>34</b> Résistance rupture (daN) Chaîne <b>140</b> Trame <b>79</b>



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected