SIENTO LITO

SIENTO LITO Minéral
157

SIENTO LITO Poireau
162

SIENTO LITO Brousse
192

SIENTO LITO Cordage
172

SIENTO LITO Sahara
169

SIENTO LITO Lin 11

SIENTO LITO Hortensia
134

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

SIENTO LITO Lichen 156

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés

Propriétés techniques

Non feu Tissus recyclés

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

Composition 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

Poids 330 g/m² **Laize** 290 cm

Sens Contre sens **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.76**
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) :	**0.70**
	Classe d'absorption acoustique (a_w) :	**C**
Indices optiques	Réflexion lumière :	**25 %**
	Absorption lumière :	**71 %**
	Transmission lumière :	**4 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**41 %**
	absorption solaire :	**45 %**
	Transmission solaire :	**14 %**
	Transmission UV :	**2 %**
	Gtot :	**Gt 44 % Fc 74 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**5**
	Boulochage	**1**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1**
	Trame	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**20000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**49**
	Trame	**34**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**140**
	Trame	**79**