SIENTO LITO

SIENTO LITO Girofle 186


SIENTO LITO Souris 31

SIENTO LITO Taupe 95

SIENTO LITO Cachou 159

SIENTO LITO Poivre 181

SIENTO LITO Sapin 126

SIENTO LITO Poireau 162

SIENTO LITO Lichen 156

SIENTO LITO Cuivre 50

SIENTO LITO Kaki 148


SIENTO LITO Lierre 124

SIENTO LITO Brousse 192

SIENTO LITO Cordage 172

SIENTO LITO Sahara 169


SIENTO LITO Lin 11

SIENTO LITO Hortensia 134

SIENTO LITO Lilas 19

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



SIENTO LITO Minéral 157

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés

Propriétés techniques

Non feu

Tissus recyclés

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

Composition 100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

Poids 335 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.76**
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) :	**0.70**
	Classe d'absorption acoustique (a_w) :	**C**
Indices optiques	Réflexion lumière :	**25 %**
	Absorption lumière :	**71 %**
	Transmission lumière :	**4 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**41 %**
	absorption solaire :	**45 %**
	Transmission solaire :	**14 %**
	Transmission UV :	**2 %**
	Gtot :	**Gt 44 % Fc 74 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**5**
	Boulochage	**1**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1**
	Trame	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**20000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**49**
	Trame	**34**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**140**
	Trame	**79**