SIENTO RECYCLE UNI

SIENTO RECYCLE UNI
Naturel 26

SIENTO RECYCLE UNI
Ficelle 09



SIENTO RECYCLE UNI
Acier 18



SIENTO RECYCLE UNI Lin 11

Natté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin

Propriétés techniques

Non feu · Thermique · Acoustique · Tissus recyclés

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Siège - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

Poids 330 g/m² **Laize** 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien 40

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.73**
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) :	**0.65**
	Classe d'absorption acoustique (a_w) :	**C**
Indices optiques	Réflexion lumière :	**41 %**
	Absorption lumière :	**51 %**
	Transmission lumière :	**8 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**55 %**
	absorption solaire :	**29 %**
	Transmission solaire :	**16 %**
	Transmission UV :	**5 %**
	Gtot :	**Gt 39 % Fc 66 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Boulochage	**4-5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1,5**
	Trame	**-1,5**
	Martindale (Cycles)	**90000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**41**
	Trame	**44**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**180**
	Trame	**150**