

SIENTO WOODY



SIENTO WOODY Ivoire
115



SIENTO WOODY Poivre
181



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



SIENTO WOODY Osier 171

Naté lourd, le sientto woody est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La trame effet chenille lui apporte un touché doux.

Propriétés techniques



Non feu






Tissus recyclés

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

Composition 80% polyester FR recyclé/20% polyester FR

Poids 350 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.74 Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a _w) : 0.65 Classe d'absorption acoustique (a _w) : C
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) 6 Boulochage 2 Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne -0,5 Trame -1 Martindale (Cycles) 12000 Allongement rupture (mm) Chaîne 48 Trame 24 Résistance rupture (daN) Chaîne 180 Trame 52



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected