




3141 bpi 00
Support d'impression



TUMULTE Prairie 125
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **3141 bpi 00** Motif d'impression **TUMULTE Prairie 125**

Support voile pour impression numérique.

Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition polyester/polyester FR

Poids 50 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 17.0 cm ↓ 15.0 cm

Conseils d'entretien      

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière :	25 %
Absorption lumière :	4 %
Transmission lumière :	71 %

Voile transparent

Oui

Indices thermiques

réflexion solaire :	25 %
absorption solaire :	3 %
Transmission solaire :	72 %
Transmission UV :	65 %
Gtot :	Gt 50 % Fc 85 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	6
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-1
Trame	0
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	28
Trame	34
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	30
Trame	36

Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Lilas 19



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Orage 123



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected