



ASTRAL Beige 63

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation. Il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière :	82 %
Absorption lumière :	18 %
Transmission lumière :	0 %

Indices thermiques

réflexion solaire :	74 %
absorption solaire :	26 %
Transmission solaire :	0 %
Transmission UV :	0 %
Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	5
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-0.5
Trame	0
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	26
Trame	15
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	62
Trame	31



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected