ASTRAL BPI 00
Support d'impression



METIS Rose 129
Motif d'impression

Support d'impression **ASTRAL BPI 00**
Motif d'impression **METIS Rose 129**

Support d'impression occultant

Propriétés techniques

Non feu Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu	EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indices optiques	Réflexion lumière :	**82 %**
	Absorption lumière :	**18 %**
	Transmission lumière :	**0 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**74 %**
	absorption solaire :	**26 %**
	Transmission solaire :	**0 %**
	Transmission UV :	**0 %**
	Gtot :	**Gt 33 % Fc 55 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0,5**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**26**
	Trame	**15**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**62**
	Trame	**31**

Motif d'impression METIS


METIS Gentiane 16


METIS Absinthe 132


METIS Noir 10

METIS Citrouille 136


METIS Chanvre 72


METIS Gris 97


METIS Bergamote 121


METIS Violine 105

METIS Perle 96


METIS Céladon 135


METIS Lin 11


METIS Sienne 29


METIS Lagon 110


METIS Cobalt 114


METIS Framboise 81


METIS Abricot 08


METIS Chamois 111


METIS Ivoire 115


METIS Ficelle 09


METIS Parme 79

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression METIS


METIS Cactus 36


METIS Hortensia 134


METIS Naturel 26


METIS Chaudron 118

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected