



ASTRAL Or 94

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation. Il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Thermique

Applications Rideaux - Store bateau - Parois japonaises

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² 784 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

| | |
|------------------------|------|
| Réflexion lumière : | 82 % |
| Absorption lumière : | 18 % |
| Transmission lumière : | 0 % |

Indices thermiques

| | |
|------------------------|-----------------|
| réflexion solaire : | 74 % |
| absorption solaire : | 26 % |
| Transmission solaire : | 0 % |
| Transmission UV : | 0 % |
| Gtot : | Gt 33 % Fc 55 % |

Résistance

| | |
|-----------------------------------|------|
| Solidité lumière (unités Class/8) | 5 |
| Stabilité dimensionnelle (%) | |
| Chaîne | -0.5 |
| Trame | 0 |
| Allongement rupture (mm) | |
| Chaîne | 26 |
| Trame | 15 |
| Résistance rupture (daN) | |
| Chaîne | 62 |
| Trame | 31 |



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected