




BELORA BPI 00  
Support d'impression



TUMULTE Orage 123  
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Support d'impression **BELORA BPI 00** Motif d'impression **TUMULTE Orage 123**

Support obscurcissant pour impression numérique. Il ne dispose pas du classement au feu M1.

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester

Poids 260 g/m<sup>2</sup>

Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 17.0 cm ↓ 15.0 cm

Conseils d'entretien     

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	NF 12952	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	<b>0.88</b>
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	<b>0</b>
	Trame	<b>0</b>
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	<b>17</b>
	Trame	<b>27</b>
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	<b>87</b>
Trame	<b>110</b>	

## Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Lilas 19



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected