BELORA BPI 00
Support d'impression



SCOURTIN Gris 97
Motif d'impression

Support d'impression **BELORA BPI 00**
Motif d'impression **SCOURTIN Gris 97**

Support obscurcissant pour impression numérique. Il ne dispose pas du classement au feu M1.

Propriétés techniques

Non feu · Thermique · Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester

Poids 260 g/m²

Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu	NF 12952	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.88**
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**17**
	Trame	**27**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**87**
	Trame	**110**

Motif d'impression SCOURTIN


SCOURTIN Beige 63

SCOURTIN Fuchsia 33


SCOURTIN Sapin 126


SCOURTIN Bergamote 121


SCOURTIN Anthracite 38


SCOURTIN Violine 105


SCOURTIN Pacifique 54


SCOURTIN Rose 129

SCOURTIN Blanc 01


SCOURTIN Lin 11


SCOURTIN Naturel 26


SCOURTIN Citrouille 136


SCOURTIN Turquoise 53


SCOURTIN Brun 23


SCOURTIN Hortensia 134


SCOURTIN Orage 123


SCOURTIN Rubis 59


SCOURTIN Ficelle 09


SCOURTIN Maïs 37


SCOURTIN Céladon 135

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression SCOURTIN

SCOURTIN Ebene 113

SCOURTIN Tourterelle 138


SCOURTIN Titanium 98


SCOURTIN Lagon 110

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected