BELORA BPI 00
Support d'impression



GONIDIE Noir 10
Motif d'impression

Support d'impression **BELORA BPI 00**
Motif d'impression **GONIDIE Noir 10**

Support obscurcissant pour impression numérique. Il ne dispose pas du classement au feu M1.

Propriétés techniques

Non feu | Thermique | Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester

Poids 260 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu	NF 12952	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.88**
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**17**
	Trame	**27**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**87**
	Trame	**110**

Motif d'impression GONIDIE


GONIDIE Souris 31


GONIDIE Beige 63


GONIDIE Citrouille 136


GONIDIE Glacier 43


GONIDIE Céladon 135


GONIDIE Anis 62

GONIDIE Perle 96

GONIDIE Mousse 92


GONIDIE Tourterelle 138


GONIDIE Brique 42


GONIDIE Opéra 104


GONIDIE Pacifique 54


GONIDIE Brun 23


GONIDIE Crème 32


GONIDIE Taupe 95


GONIDIE Lin 11


GONIDIE Lierre 124


GONIDIE Bergamote 121

GONIDIE Hortensia 134


GONIDIE Vieux rose 64

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression GONIDIE


GONIDIE Emeraude 88


GONIDIE Fuchsia 33


GONIDIE Ebene 113


GONIDIE Ficelle 09

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected