BIOSAT BPI 00
Support d'impression



OAHU Corail 14
Motif d'impression

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

# Support d'impression **BIOSAT BPI 00**
# Motif d'impression **OAHU Corail 14**

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

## Propriétés techniques

Non feu · Thermique · Antibactérien · Antiviral · Acoustique

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Rideau de séparation

**Composition** polyester/polyester FR bioactive

**Poids** 135 g/m²

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ 15.0 cm ↕ 21.0 cm

**Conseils d'entretien**

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | **0.72** |
| Antibactérien | Oui | |
| Résistance | Boulochage | **5** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0.5** |
| | Trame | **-0.5** |
| | Martindale (Cycles) | **14000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **43** |
| | Trame | **37** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **42** |
| | Trame | **129** |

# Motif d'impression OAHU


OAHU Bleu 41


OAHU Turquoise 53


OAHU Orange 15


OAHU Anis 62


OAHU Fuchsia 33

sotexpro

**(Headquarters) SOTEXPRO** - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
**(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO** - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*