



# BOHEME Gris 97

## Propriétés techniques



Non feu Thermique

Applications Store bateau - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m<sup>2</sup> Laize 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                    |                                   |                 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Non feu            | M1 / B1 / IMO PASS                |                 |
| Indices optiques   | Réflexion lumière :               | 37 %            |
|                    | Absorption lumière :              | 63 %            |
|                    | Transmission lumière :            | 0 %             |
| Indices thermiques | réflexion solaire :               | 48 %            |
|                    | absorption solaire :              | 51 %            |
|                    | Transmission solaire :            | 1 %             |
|                    | Transmission UV :                 | 0 %             |
|                    | Gtot :                            | Gt 41 % Fc 70 % |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8) | 5               |



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected