

BOREAL BPI 00
Support d'impression



ELAINA Anis 62
Motif d'impression

Support d'impression **BOREAL BPI 00**
Motif d'impression **ELAINA Anis 62**

Support obscurcissant pour impression numérique.

Propriétés techniques

Non feu | Thermique | Acoustique

Applications Store bateau - Cache sommier - Doublure - Chemins de lit - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m²

Laize 145 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.88**
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**17**
	Trame	**27**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**87**
	Trame	**110**

Motif d'impression ELAINA


ELAINA Gris 91


ELAINA Violine 105


ELAINA Ocre 03

ELAINA Lin 11


ELAINA Bergamote 121


ELAINA Rose 129


ELAINA Pacifique 54

ELAINA Beige 63


ELAINA Céladon 135

ELAINA Saphir 106

ELAINA Rouge 21

ELAINA Hortensia 134


ELAINA Prairie 125


ELAINA Graphite 77


ELAINA Lierre 124


ELAINA Naturel 26

ELAINA Genêt 06


ELAINA Ivoire 115


ELAINA Gentiane 16


ELAINA Navy 120

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression ELAINA


ELAINA Chamois 111


ELAINA Turquoise 53


ELAINA Anthracite 38


ELAINA Fiesta 131

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected