


**BORNEO BPI 00**  
Support d'impression



**GONIDIE Pacifique 54**  
Motif d'impression



## Support d'impression **BORNEO BPI 00** Motif d'impression **GONIDIE Pacifique 54**

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Rideaux

Composition 100 % polyester FR

Poids 440 g/m<sup>2</sup>

Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

Conseils d'entretien

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

|                    |  |
|--------------------|--|
| Non feu            | M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno      |
| Acoustique         | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : <b>0.89</b> |
| Indices optiques   | Réflexion lumière : <b>60 %</b>                      |
|                    | Absorption lumière : <b>40 %</b>                     |
|                    | Transmission lumière : <b>0 %</b>                    |
| Indices thermiques | réflexion solaire : <b>56 %</b>                      |
|                    | absorption solaire : <b>44 %</b>                     |
|                    | Transmission solaire : <b>0 %</b>                    |
|                    | Transmission UV : <b>0 %</b>                         |
|                    | Gtot : <b>Gt 39 % Fc 65 %</b>                        |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8) <b>6</b>           |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)                         |
|                    | Chaîne <b>-0.5</b>                                   |
|                    | Trame <b>0</b>                                       |
|                    | Allongement rupture (mm)                             |
|                    | Chaîne <b>31</b>                                     |
|                    | Trame <b>0</b>                                       |
|                    | Résistance rupture (daN)                             |
|                    | Chaîne <b>130</b>                                    |
| Trame <b>250</b>   |  |

# Motif d'impression GONIDIE



GONIDIE Souris 31



GONIDIE Beige 63



GONIDIE Citrouille 136



GONIDIE Glacier 43



GONIDIE Noir 10



GONIDIE Céladon 135



GONIDIE Anis 62



GONIDIE Perle 96



GONIDIE Mousse 92



GONIDIE Tourterelle  
138



GONIDIE Brique 42



GONIDIE Opéra 104



GONIDIE Brun 23



GONIDIE Crème 32



GONIDIE Taupe 95



GONIDIE Lin 11



GONIDIE Lierre 124



GONIDIE Bergamote  
121



GONIDIE Hortensia 134



GONIDIE Vieux rose 64



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

## Motif d'impression GONIDIE



GONIDIE Emeraude 88



GONIDIE Fuchsia 33



GONIDIE Ebene 113



GONIDIE Ficelle 09



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected