



# COLLEGE Corail 14

Cette toile pare-soleil se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris, vous offrant de grandes possibilités de décoration

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 200 g/m<sup>2</sup> 560 g/m<sup>2</sup> Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174  
Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : 21 %

Absorption lumière : 71 %

Transmission lumière : 8 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 43 %

absorption solaire : 35 %

Transmission solaire : 22 %

Transmission UV : 8 %

Gtot : **Gt 43 % Fc 73 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 6

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -2.5

Trame -0.5

Allongement rupture (mm)

Chaîne 23

Trame 24

Résistance rupture (daN)

Chaîne 93

Trame 120



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected