



COLLIOURE Brun 23

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Cache sommier - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 270 g/m² Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien 

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : **33 %**

Absorption lumière : **64 %**

Transmission lumière : **3 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **50 %**

absorption solaire : **36 %**

Transmission solaire : **14 %**

Transmission UV : **1 %**

Gtot : **Gt 41 % Fc 69 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-3**

Trame **-0.5**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **26**

Trame **28**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **100**

Trame **160**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected