



# COLLIOURE lin 11

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Cache sommier - Rideaux - Coussin - Décoration murale

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 270 g/m<sup>2</sup> **Laize** 140 cm / 280 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↓ cm

**Conseils d'entretien**     

**Labels** France Terre Textile (R016)

**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : **64 %**

Absorption lumière : **19 %**

Transmission lumière : **17 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **64 %**

absorption solaire : **17 %**

Transmission solaire : **19 %**

Transmission UV : **3 %**

Gtot : **Gt 35 % Fc 61 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **6**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-3**

Trame **-0.5**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **26**

Trame **28**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **100**

Trame **160**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected