



COLLIOURE marine 25

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Cache sommier - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 270 g/m² Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno		
Indices optiques	Réflexion lumière :	10 %	
	Absorption lumière :	86 %	
	Transmission lumière :	4 %	
Indices thermiques	réflexion solaire :	37 %	
	absorption solaire :	46 %	
	Transmission solaire :	17 %	
	Transmission UV :	5 %	
	Gtot :	Gt 45 % Fc 76 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	4	
	Stabilité dimensionnelle (%)	Chaîne	-3
		Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	Chaîne	26
		Trame	28
	Résistance rupture (daN)	Chaîne	100
		Trame	160



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected