



# COLLIOURE Naturel 26

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Cache sommier - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 270 g/m<sup>2</sup> Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien 

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : 64 %

Absorption lumière : 19 %

Transmission lumière : 17 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 64 %

absorption solaire : 17 %

Transmission solaire : 19 %

Transmission UV : 3 %

Gtot : Gt 35 % Fc 61 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 6

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -3

Trame -0.5

Allongement rupture (mm)

Chaîne 26

Trame 28

Résistance rupture (daN)

Chaîne 100

Trame 160



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected