



CORTE Anthracite 38

Cette toile unie pare-solaire se dévoile en plusieurs coloris

Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Rideaux - Coussin - Décoration murale - Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Siège - Chemins de lit

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m² **Laize** 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Acoustique	<p>Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.90</p> <p>Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) : 0.85</p> <p>Classe d'absorption acoustique (a_w) : B</p>
Indices optiques	<p>Réflexion lumière : 36 %</p> <p>Absorption lumière : 58 %</p> <p>Transmission lumière : 6 %</p>
Indices thermiques	<p>réflexion solaire : 50 %</p> <p>absorption solaire : 33 %</p> <p>Transmission solaire : 17 %</p> <p>Transmission UV : 0 %</p> <p>Gtot : Gt 41 % Fc 69 %</p>
Résistance	<p>Solidité lumière (unités Class/8) 5</p> <p>Boulochage 4</p> <p>Stabilité dimensionnelle (%)</p> <p> Chaîne -2</p> <p> Trame -0.5</p> <p>Martindale (Cycles) 25000</p> <p>Allongement rupture (mm)</p> <p> Chaîne 34</p> <p> Trame 28</p> <p>Résistance rupture (daN)</p> <p> Chaîne 130</p> <p> Trame 90</p>



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected