



# CORTE Noir 10

Cette toile unie pare-solaire se dévoile en plusieurs coloris

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Siège - Chemins de lit - Rideaux - Coussin - Décoration murale

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 230 g/m<sup>2</sup> **Laize** 140 cm / 280 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↓ cm

**Conseils d'entretien**

**Labels** France Terre Textile (R016)

**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Acoustique	<p>Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : <b>0.90</b></p> <p>Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a<sub>w</sub>) : <b>0.85</b></p> <p>Classe d'absorption acoustique (a<sub>w</sub>) : <b>B</b></p>
Indices optiques	<p>Réflexion lumière : <b>3 %</b></p> <p>Absorption lumière : <b>97 %</b></p> <p>Transmission lumière : <b>0 %</b></p>
Indices thermiques	<p>réflexion solaire : <b>32 %</b></p> <p>absorption solaire : <b>56 %</b></p> <p>Transmission solaire : <b>12 %</b></p> <p>Transmission UV : <b>0 %</b></p> <p>Gtot : <b>Gt 47 % Fc 79 %</b></p>
Résistance	<p>Solidité lumière (unités Class/8) <b>5</b></p> <p>Boulochage <b>4</b></p> <p>Stabilité dimensionnelle (%)</p> <p>    Chaîne <b>-2</b></p> <p>    Trame <b>-0.5</b></p> <p>Martindale (Cycles) <b>25000</b></p> <p>Allongement rupture (mm)</p> <p>    Chaîne <b>34</b></p> <p>    Trame <b>28</b></p> <p>Résistance rupture (daN)</p> <p>    Chaîne <b>130</b></p> <p>    Trame <b>90</b></p>



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected