




ETAMINE BPI 00  
Support d'impression



TUMULTE Orage 123  
Motif d'impression



## Support d'impression **ETAMINE BPI 00** Motif d'impression **TUMULTE Orage 123**

Voilage de qualité, léger et aérien.

### Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux




Composition 100% polyester FR

Poids 95 g/m<sup>2</sup>

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 17.0 cm ↓ 15.0 cm

Conseils d'entretien     

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Voile transparent

Oui

Résistance

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne 0

Trame 0

Allongement rupture (mm)

Chaîne 46

Trame 13

Résistance rupture (daN)

Chaîne 41

Trame 40

## Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Lilas 19



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected