



# ETAMINE Noir 12

Ce voilage léger et aérien se dévoile dans une gamme d'unis de plusieurs coloris.

## Propriétés techniques



Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 95 g/m<sup>2</sup> Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière :	2 %
Absorption lumière :	77 %
Transmission lumière :	21 %

Voile transparent

Oui

Indices thermiques

réflexion solaire :	21 %
absorption solaire :	42 %
Transmission solaire :	37 %
Transmission UV :	24 %
Gtot :	Gt 47 % Fc 79 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	4
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	0
Trame	0
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	46
Trame	13
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	41
Trame	40



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected