# ETEL Blanc 01

Délicat voilage à l'aspect lin.

## Propriétés techniques

Non feu  Transparent

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 105 g/m² **Laize** 290 cm

**Sens** Contre sens **Raccord** ↔ cm ↕ cm

**Conseils d'entretien**

**Labels** France Terre Textile (R016)

**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | **35 %** |
| | Absorption lumière : | **5 %** |
| | Transmission lumière : | **60 %** |
| Voile transparent | Oui | |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | **35 %** |
| | absorption solaire : | **6 %** |
| | Transmission solaire : | **59 %** |
| | Transmission UV : | **51 %** |
| | Gtot : | **Gt 47 % Fc 79 %** |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0,5** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **19** |
| | Trame | **24** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **61** |
| | Trame | **51** |