



LINOSA Tilleul 103

Ce tissu pare-soleil uni aspect lin, saura vous séduire pour une décoration naturelle et chaleureuse.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien    

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : **59 %**

Absorption lumière : **5 %**

Transmission lumière : **36 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **58 %**

absorption solaire : **7 %**

Transmission solaire : **35 %**

Transmission UV : **22 %**

Gtot : **Gt 39 % Fc 65 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **6**

Boulochage **1-2**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-2**

Trame **-0.5**

Martindale (Cycles) **30000**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **25**

Trame **25**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **140**

Trame **100**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected