




LY Blanc 01
Support d'impression



ANGELE Anis 62
Motif d'impression



Support d'impression **LY Blanc 01** Motif d'impression **ANGELE Anis 62**

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

Propriétés techniques



Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester/polyester FR

Poids 90 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 30.0 cm ↓ 30.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : 33 %

Absorption lumière : 2 %

Transmission lumière : 65 %

Voile transparent

Oui

Indices thermiques

réflexion solaire : 32 %

absorption solaire : 4 %

Transmission solaire : 64 %

Transmission UV : 50 %

Gtot : Gt 48 % Fc 81 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 6

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne 0

Trame 0

Allongement rupture (mm)

Chaîne 69


Trame 58

Résistance rupture (daN)


Chaîne 47

Trame 24


Motif d'impression ANGELE




ANGELE Océan 91




ANGELE Taupe 95



ANGELE Fuchsia 33




ANGELE Orange 15




ANGELE Prune 84



ANGELE Sable 67



ANGELE Turquoise 53



ANGELE Vert 24



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected