




LY Blanc 01  
Support d'impression



PEKKA Anis 62  
Motif d'impression



## Support d'impression **LY Blanc 01** Motif d'impression **PEKKA Anis 62**

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

### Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester/polyester FR

Poids 90 g/m<sup>2</sup>

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 18.0 cm ↓ 6.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)




Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.


## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	33 %
	Absorption lumière :	2 %
	Transmission lumière :	65 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	32 %
	absorption solaire :	4 %
	Transmission solaire :	64 %
	Transmission UV :	50 %
	Gtot :	Gt 48 % Fc 81 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	69
	Trame	58
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	47
Trame	24	

## Motif d'impression PEKKA



PEKKA Grenat 56



PEKKA Orange 15



PEKKA Turquoise 53



PEKKA cactus 36



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected