




LY Blanc 01
Support d'impression



MELODY Lin 11
Motif d'impression



Support d'impression **LY Blanc 01** Motif d'impression **MELODY Lin 11**

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester/polyester FR

Poids 90 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **33 %**

Absorption lumière : **2 %**

Transmission lumière : **65 %**

Voile transparent

Oui

Indices thermiques

réflexion solaire : **32 %**

absorption solaire : **4 %**

Transmission solaire : **64 %**

Transmission UV : **50 %**

Gtot : **Gt 48 % Fc 81 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **6**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **0**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **69**

Trame **58**

Résistance rupture (daN)


Chaîne **47**

Trame **24**


Motif d'impression MELODY




MELODY Vanille 51




MELODY Fuchsia 33




MELODY Naturel 26




MELODY Anis 62




MELODY Orange 15



MELODY Ficelle 09



MELODY Turquoise 53



MELODY Acier 18



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected