




LY Blanc 01
Support d'impression



ONDES glacier 43
Motif d'impression

Support d'impression **LY Blanc 01** Motif d'impression **ONDES glacier 43**

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester/polyester FR

Poids 90 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 25.0 cm ↓ 20.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Non feu | M1 / B1 / IMO PASS | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 33 % |
| | Absorption lumière : | 2 % |
| | Transmission lumière : | 65 % |
| Voile transparent | Oui | |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 32 % |
| | absorption solaire : | 4 % |
| | Transmission solaire : | 64 % |
| | Transmission UV : | 50 % |
| | Gtot : | Gt 48 % Fc 81 % |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 6 |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | 0 |
| | Trame | 0 |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | 69 |
| | Trame | 58 |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | 47 |
| Trame | 24 | |

Motif d'impression ONDES



ONDES Anis 62



ONDES Opéra 104



ONDES Turquoise 53



ONDES Violine 105



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected