LY BPI 00
Support d'impression



METIS Cobalt 114
Motif d'impression

Support d'impression **LY BPI 00**
Motif d'impression **METIS Cobalt 114**

Léger voile effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliéfés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

Propriétés techniques

Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester/polyester FR

Poids 90 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Voile transparent	Oui	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**69**
	Trame	**58**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**47**
	Trame	**24**

Motif d'impression METIS


METIS Gentiane 16


METIS Absinthe 132


METIS Noir 10

METIS Citrouille 136


METIS Chanvre 72


METIS Gris 97


METIS Bergamote 121


METIS Violine 105

METIS Perle 96


METIS Céladon 135


METIS Lin 11


METIS Sienne 29


METIS Lagon 110


METIS Framboise 81


METIS Abricot 08


METIS Chamois 111


METIS Ivoire 115


METIS Ficelle 09


METIS Rose 129


METIS Parme 79

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression METIS


METIS Cactus 36


METIS Hortensia 134


METIS Naturel 26


METIS Chaudron 118

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected