



M102 ficelle 09

Propriétés techniques



Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100 % polyester FR

Poids 90 g/m² Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1	
Indices optiques	Réflexion lumière :	19 %
	Absorption lumière :	27 %
	Transmission lumière :	54 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	26 %
	absorption solaire :	15 %
	Transmission solaire :	59 %
	Transmission UV :	51 %
	Gtot :	Gt 50 % Fc 84 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	47
	Trame	18
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	33
	Trame	62



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected