



M140EC Champagne 02

Ce léger voilage saura créer toute l'intimité nécessaire à vos espaces de vie... chambres, bureaux, salons...

Propriétés techniques



Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition polyester/polyester FR

Poids 70 g/m² Laize 240 cm / 300 cm / 420 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indices optiques	Réflexion lumière :	39 %
	Absorption lumière :	2 %
	Transmission lumière :	59 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	38 %
	absorption solaire :	2 %
	Transmission solaire :	60 %
	Transmission UV :	49 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	18
	Résistance rupture (daN)	
Chaîne	46	
Trame	34	



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected