

MIRAGE 2 Bordeaux 04

Cette toile unie envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux. Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.

Propriétés techniques

Non feu Thermique

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR aluminisé

Poids 200 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indices optiques	Réflexion lumière :	**55 %**
	Absorption lumière :	**38 %**
	Transmission lumière :	**7 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**56 %**
	absorption solaire :	**37 %**
	Transmission solaire :	**7 %**
	Transmission UV :	**5 %**
	Gtot :	**Gt 39 % Fc 66 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**-0.5**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**25**
	Trame	**23**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**110**
	Trame	**140**