




**NATTE bpi 00**  
Support d'impression



**TERRA Genêt 06**  
Motif d'impression



## Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **TERRA Genêt 06**

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

### Propriétés techniques



Non feu

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 230 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 140 cm

**Sens** Sens normal

**Raccord** ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

**Conseils d'entretien**

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

|                    |  |                          |              |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|
| Non feu            | M1 / IMO PASS                            |                          |              |
| Acoustique         | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | <b>0.90</b>              |              |
| Indices optiques   | Réflexion lumière :                      | <b>5 %</b>               |              |
|                    | Absorption lumière :                     | <b>94 %</b>              |              |
|                    | Transmission lumière :                   | <b>1 %</b>               |              |
| Indices thermiques | réflexion solaire :                      | <b>39 %</b>              |              |
|                    | absorption solaire :                     | <b>48 %</b>              |              |
|                    | Transmission solaire :                   | <b>13 %</b>              |              |
|                    | Transmission UV :                        | <b>0 %</b>               |              |
|                    | Gtot :                                   | <b>Gt 48 % Fc 69 %</b>   |              |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8)        | <b>5</b>                 |              |
|                    | Boulochage                               | <b>5</b>                 |              |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)             | Chaîne                   | <b>-2</b>    |
|                    |  | Trame                    | <b>-1</b>    |
|                    |  | Martindale (Cycles)      | <b>40000</b> |
|                    | Allongement rupture (mm)                 | Chaîne                   | <b>38</b>    |
|                    |  | Trame                    | <b>21</b>    |
|                    |  | Résistance rupture (daN) | Chaîne       |
|                    | Trame                                    |                          | <b>93</b>    |

# Motif d'impression TERRA



TERRA Ficelle 09



TERRA Taupe 95



TERRA Ecume 82



TERRA Rose 129



TERRA Fusain 71



TERRA Brun 23



TERRA Hortensia 134



TERRA Naturel 26



TERRA Anis 62



TERRA Lagon 110



TERRA Citrouille 136



TERRA Pacifique 54



TERRA Chamois 111



TERRA Titanium 98



TERRA Graphite 77



TERRA Gris 97



TERRA Ardoise 87



TERRA Violine 105



TERRA Chanvre 72



TERRA Argile 85



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



## Motif d'impression TERRA



TERRA Lin 11



TERRA Céladon 135



TERRA Ebène 113



TERRA Ocre 03



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected