




NATTE bpi 00
Support d'impression



MELODY Lin 11
Motif d'impression



Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **MELODY Lin 11**

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m²

Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

Conseils d'entretien     

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)




Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.


Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS		
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.90	
Indices optiques	Réflexion lumière :	5 %	
	Absorption lumière :	94 %	
	Transmission lumière :	1 %	
Indices thermiques	réflexion solaire :	39 %	
	absorption solaire :	48 %	
	Transmission solaire :	13 %	
	Transmission UV :	0 %	
	Gtot :	Gt 48 % Fc 69 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5	
	Boulochage	5	
	Stabilité dimensionnelle (%)	Chaîne	-2
		Trame	-1
		Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	Chaîne	38
		Trame	21
		Résistance rupture (daN)	Chaîne
	Trame		93


Motif d'impression MELODY




MELODY Vanille 51




MELODY Fuchsia 33




MELODY Naturel 26



MELODY Anis 62




MELODY Orange 15



MELODY Ficelle 09



MELODY Turquoise 53



MELODY Acier 18



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected