



**NATTE bpi 00**  
Support d'impression



**SONG Prune 84**  
Motif d'impression



## Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **SONG Prune 84**

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

### Propriétés techniques



Non feu

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 230 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 140 cm

**Sens** Sens normal

**Raccord** ↔ 35,0 cm ↓ 35,0 cm

**Conseils d'entretien**

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

|                    |  |                          |              |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|
| Non feu            | M1 / IMO PASS                            |                          |              |
| Acoustique         | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | <b>0.90</b>              |              |
| Indices optiques   | Réflexion lumière :                      | <b>5 %</b>               |              |
|                    | Absorption lumière :                     | <b>94 %</b>              |              |
|                    | Transmission lumière :                   | <b>1 %</b>               |              |
| Indices thermiques | réflexion solaire :                      | <b>39 %</b>              |              |
|                    | absorption solaire :                     | <b>48 %</b>              |              |
|                    | Transmission solaire :                   | <b>13 %</b>              |              |
|                    | Transmission UV :                        | <b>0 %</b>               |              |
|                    | Gtot :                                   | <b>Gt 48 % Fc 69 %</b>   |              |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8)        | <b>5</b>                 |              |
|                    | Boulochage                               | <b>5</b>                 |              |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)             | Chaîne                   | <b>-2</b>    |
|                    |  | Trame                    | <b>-1</b>    |
|                    |  | Martindale (Cycles)      | <b>40000</b> |
|                    | Allongement rupture (mm)                 | Chaîne                   | <b>38</b>    |
|                    |  | Trame                    | <b>21</b>    |
|                    |  | Résistance rupture (daN) | Chaîne       |
|                    | Trame                                    |                          | <b>93</b>    |


# Motif d'impression SONG




SONG Opéra 104



SONG Agrume 69



SONG Framboise 81




SONG Lierre 124




SONG Menthe 122



SONG Naturel 26




SONG Navy 120




SONG Océan 91




SONG Orage 123



SONG Orange 15



SONG Prairie 125




SONG Sanguine 05




SONG Soleil 127



SONG Titanium 98




SONG Violine 105




SONG Jade 116



SONG Sapin 126



SONG Tilleul 103



SONG maïs 37



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected